

▭ step – Gehweg- und Schutzplatten

Ausschreibungstext

Nr. 9220 - R - 07

Stand: Feb. 2011

Pos.	Massen	Gegenstand	Einheitspreis [Euro]	Betrag [Euro]
		<p>KRAITEC® step ist als Gehweg- und Schutzplatte für Flach - und Gründächer (z.B. Revisionswege) sowie für Balkone/Loggien und Terrassen einsetzbar.</p> <p>Zusätzliche Ausführungen: KRAITEC® step plus, mit Vlieseinlage auf der Unterseite KRAITEC® step safe, mit rutschhemmender Oberfläche KRAITEC® step plus-safe, mit rutschhemmender Oberfläche und Vlieseinlage auf der Unterseite</p> <p>Die Platten aus Reifen-Gummigranulaten sind mit Polyurethan gebunden, besitzen Brandverhalten E_{fl} nach EN 13501 Teil 1 und B_{roof}(t1) nach DIN EN 13501-5, Flächengewicht ca. 20,8kg/m² (bzw. 21,1kg/m² mit Vlieseinlage auf der Unterseite bei den entsprechenden Varianten).</p> <p>Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung.</p> <p>Hersteller: Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH Fuchsbergerstr.4, D-29410 Salzwedel, Tel. 0049/8683-701 167, Fax 0049/8683-701 4177</p>		

→ step – Gehweg- und Schutzplatten

Ausschreibungstext

Nr. 9220 - R - 07

Stand: Feb. 2011

Pos.	Massen	Gegenstand	Einheitspreis [Euro]	Betrag [Euro]
1.		m ² KRAITEC® step (oder eine entsprechende Variante), Länge 500 mm x Breite 500 mm, Stärke 30 mm, Farben: rot, grün, grau, schwarz liefern, vom LKW entladen und zur Verwendungs-stelle transportieren.		
2.		m ² KRAITEC® step oder eine entsprechende Variante verlegen und durch werkseitig vormontierte Steckverbinder verbinden. Es ist die DIN EN 1991- 1-4 (Einwirkungen auf Tragwerke - Windlasten) zu beachten.		
3.		alternativ: m ² Trennlage (Art und Notwendigkeit nach Absprache/ Freigabe des Dachbahnenherstellers) liefern und verlegen. Material: _____ Lohn: _____		

Haftungsausschluss:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine KRAITEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen.

Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Das Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.de

Seite 2/2